

ASUS M4A78T-E AMD 790GX Socket AM3 (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3)

Cena brutto: 361,39 zł

Cena netto: 293,81 zł

Kod produktu: PLYASUAM30001

Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji



Cechy produktu:

Typ gniazda procesora	Socket - AM3
Obsługiwane procesory	Socket AM3 Phenom™ II/Athlon™ X4/Athlon™ X3/Athlon™ X2
Producent Chipsetu	AMD
Model Chipsetu	AMD 790GX/SB750
Magistrala	Max. 5200 MT/s HyperTransport™ 3.0 MHz
Ilość gniazd pamięci DDR III	4 szt.
Obsługiwane typy pamięci	DDR3 1600(O.C.)/1333/1066
Dwukanałowa obsługa pamięci	Tak
Maks. pojemność pamięci	16 GB
Gniazdo PCI-Express x16	2 szt.
Gniazdo PCI-Express x1	2 szt.
Gniazdo AGR / AGI	Nie
Gniazdo PCI	2 szt.
Obsługa SLI	Nie
Obsługa CrossFire	Tak
Zintegrowana karta graficzna	ATI Radeon™ HD 3300 GPU, 128MB DDR3 1333, Hybrid CrossFireX™, Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.0, Shader Model 4.0, maksymalna wielkość pamięci współdzielonej 512MB
Zintegrowana karta dźwiękowa	VIA® VT1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC
Zintegrowana karta sieciowa	Atheros® L1E Gigabit LAN
Złącza IDE ATA	1 szt.
Złącza Serial ATA 2	5 szt.
Złącza eSATA	1 szt.
Kontroler RAID ATA	Nie
Kontroler RAID SATA	Tak
Interfejs FDD	1 szt.
Gniazdo D-Sub	1 szt.
Gniazdo DVI	1 szt.
Gniazdo HDMI	1 szt.
Gniazdo PS/2	1 szt.
Gniazdo sieciowe RJ45	1 szt.
Złącza USB zewnętrzne	6 szt.

Złącza USB wewnętrzne	6 szt.
Złącza FireWire zewnętrzne	1 szt.
Złącza FireWire wewnętrzne	1 szt.
Gniazda audio cyfrowe	1 szt.
Gniazda zasilania	24-pin ATX, 4-pin ATX 12V, 1 x Power, 1 x CPU, 2 x Chassis
Dodatkowe złącza wewnętrzne	1 x IEEE 1394a, 1 x S/PDIF Out, Front panel audio, czujnik otwarcia obudowy, 1 x COM, CD audio in, System Panel (Q-Connector)
Standard	ATX
Wymiary (wys x szer)	30.5 cm x 24.4 cm mm

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.