

ASUS M4A79XTD EVO AMD 790X Socket AM3 (2xPCX/DZW/GLAN/SATA/RAID/DDR3/CROSSFIRE)

Cena brutto: 344,24 zł

Cena netto: 279,87 zł

Kod produktu: PLYASUAM30007

Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji



Cechy produktu:

Typ gniazda procesora	Socket - AM3
Obsługiwane procesory	Phenom™ II /Athlon™ II /Sempron™ seria 100
Producent Chipsetu	AMD
Model Chipsetu	AMD 790X/SB750
Magistrala	Maks. 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 MHz
Ilość gniazd pamięci DDR III	4 szt.
Obsługiwane typy pamięci	DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066
Dwukanałowa obsługa pamięci	Tak
Maks. pojemność pamięci	16 GB
Gniazdo PCI-Express x16	2 szt.
Gniazdo PCI-Express x1	2 szt.
Gniazdo AGR / AGI	Nie
Gniazdo PCI	2 szt.
Obsługa SLI	Nie
Obsługa CrossFire	Tak
Zintegrowana karta graficzna	Brak
Zintegrowana karta dźwiękowa	VIA® VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC
Zintegrowana karta sieciowa	Realtek® 8112L Gigabit LAN
Złącza IDE ATA	1 szt.
Złącza Serial ATA 2	7 szt.
Złącza eSATA	1 szt.
Kontroler RAID ATA	Nie
Kontroler RAID SATA	Tak
Gniazdo PS/2	2 szt.
Gniazdo sieciowe RJ45	1 szt.
Złącza USB zewnętrzne	8 szt.
Złącza USB wewnętrzne	4 szt.
Złącza FireWire zewnętrzne	1 szt.
Złącza FireWire wewnętrzne	1 szt.
Gniazda audio analogowe	6 szt.
Gniazda audio cyfrowe	1 szt.

Gniazda zasilania	24-pin ATX, 4-pin ATX 12V, 1 x CPU, 2 x Chassis, 1 x Power
Dodatkowe złącza wewnętrzne	1 x IEEE 1394a, System Panel (Q-Connector), 1 x COM, czujnik otwarcia obudowy, Front panel audio, 1 x S/PDIF Out, CD audio in
Standard	ATX
Wymiary (wys x szer)	30.5 cm x 24.4 cm mm
Funkcje dodatkowe	ATI CrossFireX™

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.