

LINKSYS WUSB100-EU Karta USB Wireless 802.11n

Cena brutto: 104,85 zł

Cena netto: 85,24 zł

Kod produktu: SIELINBKU0006

Gwarancja: 24 miesiące rękojmi



Cechy produktu:

Interfejs	USB
Rodzaj	Bezprzewodowa
Standard przewodowy	Nie dotyczy
Standard bezprzewodowy	300 (Mbps) - 802.11n
Zgodność ze standardem	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kompatybilność	Zgodność z systemami Windows XP (z dodatkiem SP2 lub nowszym) i Vista
Zabezpieczenia	WEP, WPA2, WPS
Wymiary (wys x szer)	98 x 10 x 28 mm

Bezprzewodowa swoboda

Łącz się wygodnie i bez kabli w większej liczbie pomieszczeń. Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB RangePlus do komputera i ciesz się swobodą korzystania z szybkiej, niezawodnej łączności w całym domu lub w podróży.

Moc wydajności

Technologia anteny inteligentnej RangePlus zapewnia niezawodną, szybką łączność z sieciami bezprzewodowymi, przy zwiększonym zasięgu i mniejszej liczbie martwych punktów - możesz połączyć się z Internetem, drukarkami, pamięcią masową oraz innymi urządzeniami sieciowymi bez konieczności podłączania. Oferuje najlepszą wydajność przy połączeniu z siecią standardu Wireless-N, ale współpracuje również z sieciami Wireless-G i -B.

Łatwa instalacja

Dla wygody kompaktową kartę można podłączyć do portu USB komputera stacjonarnego lub przenośnego. Prosty kreator instalacji ułatwia konfigurację ustawień sieci.

Skuteczna ochrona

Bądź spokojny- przemysłowe szyfrowanie do 128 bitów pomaga w utrzymaniu ochrony komunikacji i informacji poufnych.

Ważne cechy

- Znacząco szybszy od standardu Wireless-G, ale może też współpracować z sieciami Wireless-N, -G i -B
- Zgodność ze standardami Wireless-B (802.11b) i Wireless-G (802.11g)
- Obsługa protokołów zabezpieczeń WEP (64- i 128-bitowego), WPA i WPA2 (dla klientów indywidualnych i korporacyjnych)
- Zgodność z systemami Windows XP(z dodatkiem SP2 lub nowszym) i Vista

Informacje dodatkowe

Model	WUSB100
Standardy	IEEE 802.11b IEEE 802.11g
Diody LED	zasilanie/połączenie/aktywność
Modulacje	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: 16-QAM, 64-QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Moc RF w dBm	802.11b: 17.6dBm 802.11g: 17.2dBm 802.11n: 17.1dBm
Pobórmocy	Transmisja: 590 mA, HT20, MCS7; 610 mA, HT40, MCS7 przy 3,3 V Odbiór: 480 mA, HT20, MCS15; 570 mA HT40, MCS15 przy 3,3 V
Liczba Anten	2 antenywewnętrzne
Zysk anteny w dBi	2 dBi
Typ złącza	USB
Funkcje bezpieczeństwa	WEP, Wi-Fi ProtectedAccess™ 2 (WPA2)
Klucz zabezpieczeń	Maksymalna siła szyfrowania do 128 bitów
Wymiary	98 x 10 x 28 mm
Waga	17g
Zasilanie	3.3V
Certyfikaty	FCC, UL, CB, CE
Temperatura pracy	0 do 40 Stopni C
Temperatura przechowywania	-10 do 70 Stopni C
Wilgotność podczas pracy	10 do 85%, bez kondensacji
Wilgotność przy przechowywaniu	5 do 90%, bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Bezprzewodowa karta sieciowa RangePlus USB
- Instalacyjna płyta CD-ROM
- Podręcznik użytkownika na płycie CD-ROM
- Skrócony podręcznik instalacyjny

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.